FICHA TECNICA

PRODUCTO: PLASTICO ACRILICO INT/EXT. BLANCO NIEVE

Pintura plástica para interiores y exteriores altamente resistente a los agentes atmosféricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO: Mate.
COLOR: Blanco y colores según carta FAMALUZ.
TEÑIDO: Colorantes Fama luz ó según carta de colores.
DENSIDAD: 1,53 + - 0,10 gr. / cc
FINURA: 6,5 +/- 1 h.g (Grados Hegman)
CUBRICION: Excelente.
ADHERENCIA: Excelente.
LAVABILIDAD: Excelente.
DILUYENTE: Agua.
LIMPIEZA DE UTILES: Agua mientras estén frescos.
SECADO: AL TACTO: De 2 a 4 horas
REPINTADO: 24 horas
RENDIMIENTO: De 6 a 8 m/2 por kilo y mano, según soportes.
ALMACENAMIENTO: Aproximadamente un año en locales libres de helada. Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.
TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: + 5º C.
NO ES TOXICO NI INFLAMABLE
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INFORME TÉCNICO

Formulada a base de resinas in saponificables y resistentes a los álcalis, pigmentos de gran poder cubriente, extendedores altamente micronizados y muy blancos, y aditivos que le confieren excelentes cualidades de aplicación y acabado, siendo éste mate, de ligera tez. Totalmente lavable.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:

**** SUPERFICIES NUEVAS***. Si presentan una porosidad excesiva, es conveniente sellar primero con una mano de SELLADORA FAMALUZ diluido de acuerdo a la porosidad de la superficie. Diluir con un 10 – 15 % de agua para la primera mano y con un 5 – 10 % para la segunda.

****SUPERFICIES YA PINTADAS***. Lavar bien, eliminando polvo, grasas, ampollas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.

Si la pintura vieja es sintética o al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado.

Si es a la cola, temple o cal, deberá ser eliminada, o bien, fijada con un sellador acrílico FAMALUZ transparente.

Proceder después como se tratara de una superficie nueva.

MODO DE EMPLEO

- No aplicar sobre superficies húmedas.
- Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
- La primera mano debe diluirse al 15 % de agua para obtener mejor impregnación y las sucesivas manos al 10 % hasta conseguir el acabado deseado.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35º C.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.

ENVASE Y ETIQUETADO

Formato: Envases de 15 l., 10 l., 4 l. y 750 ml.

APLICACIÓN:

Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.
Limpiar y lijar la superficie antes de pintar.

A fin de asegurar la adherencia de la pintura, se puede diluir la primera mano con un 10 % de agua, la segunda capa puede darse tal cual se suministra.